

Ref : 1220869



Single Leg Arc Flash Lanyard

Cabo de Conexión en Cinta Arc Flash

Lightweight
aluminium
scaffold hook

Ganchos de
aluminio muy
ligeros



Lanyard webbing resist
technology PU coating

Cintas recubiertas en PU
tecnológico de alta
resistencia



Nomex®/Kevlar® covered shock pack
Increased protection against the potential for electrical Arc Flash
Resistant up to 40 cal/cm

Absorbedor de energía recubierto en Nomex®/Kevlar®
Mayor protección contra un potencial riesgo de arco eléctrico
Resiste hasta 40 cal/cm

CE 0086

Comply with standards - EN355 - OSHA and ANSI Z359.1-2007
Conforme a los estándares - EN355 - OSHA y ANSI Z359.1-2007

GB

Specifications

Length 1.90m

Webbing

Black Nomex®/Kevlar® : 45mm width
Breaking Strength : 31kN
Yellow coated web : 25mm (28mm after
coating), 43.5 kN breaking strength,
polyurethane coating

Hardware

Aluminum and stainless steel scaffold hook,
60mm opening, 22.2kN strength

Capacity

140kg

Weight:

1.105kg

Standards:

Meets or exceeds all applicable standards
including CE - EN 355, OSHA and ANSI
Z359.1-2007

Barcode EAN13:

3660570023945

E

Especificaciones

Longitud 1,90m

Tejido

Nomex®/Kevlar® Negro : 45mm de anchura
Resistencia a la rotura : 31kN
Cinta amarilla protegida : 25mm (28mm una vez recubierta),
43,5 kN resistencia a la rotura, recubierta en PU

Componentes metálicos

Ganchos en aluminio y acero inoxidable, 60mm de apertura,
22,2 kN de resistencia a la rotura

Capacidad

140kg

Peso:

1,105kg

Normativa

Cumple o excede todos los estándares aplicables :
CE - EN 355, OSHA y ANSI Z359.1-2007

Código de barras EAN13:

3660570023945



Capital Safety Group

Le Broc Center - Z.I. 1^{re} Avenue
BP 15 - 06511 Carros le Broc Cedex - France
Tél : +33 (0)4 97 10 00 10
Fax : +33 (0)4 93 08 79 70
information@capitalsafety.com
www.capitalsafety.com

Capital Safety Group Northern Europe LTD

7, Christleton Court - Stuart Road
Manor Park - Runcorn - Cheshire - WA7 1ST - UK
Tél : +44 (0) 1928 571324
Fax : +44 (0) 1928 571325
csgne@capitalsafety.com
www.capitalsafety.com